



Tamaño	90	125	160	200
ARNOLD CLASSIC Mecánica	010 200 090	010 200 125	010 200 160	010 200 200
ARNOLD CLASSIC Mecánica con regulador		010 210 125	010 210 160	
ARNOLD CLASSIC Mecánica con base	010 201 090	010 201 125	010 201 160	010 201 200
ARNOLD CLASSIC Mecánica con base con regulador		010 211 125	010 211 160	
ARNOLD CLASSIC Mecánica recta	010 202 090	010 202 125	010 202 160	010 202 200
ARNOLD CLASSIC Mecánica recta con regulador		010 212 125	010 212 160	
ARNOLD CLASSIC Mecánica en dos partes			010 203 160	010 203 200
ARNOLD CLASSIC Mecánica en dos partes con regulador			010 213 160	
Fuerza de amarre (kN)	25	40	50	80
A	355	425	570	680
B	391 - 548	480 - 690	570 - 875	723 - 1101
B (con regulador)		507 - 718	594 - 902	
B (en dos partes)			566 - 1369	723 - 1576
B (en dos partes con regulador)			594 - 1396	
C	52	65	80	97
C (Mordaza recta y en dos partes)	52	70	89	101
D	92,5	107,5	130,5	160,5
D (Mordaza recta y en dos partes)	92,5	112,5	139,5	164,5
E	90	125	160	200
J	25	45	85	105
J (en dos partes)			25	27
K	95	125	175	225
K (en dos partes)			115	147
M	20	20	20	20
N	40,5	42,5	50,5	63,5
S	162	197	252	302
U	126	155	200	250
V	14	18	18	22
Peso del la mordaza (kg)	13	26	51	94
Base	800 450 090	800 450 125	800 450 160	800 450 200
R	25	28	32	45
T	230	270	325	400
Peso del la base (kg)	5	8	15	32
Campos de amarre	90	125	160	200
Campo de amarre O1	0 - 80	0 - 105	0 - 155	0 - 205
Campo de amarre O2	75 - 154	100 - 205	150 - 305	165 - 370
Campo de amarre (en dos partes) Omax			795	845
Husillo repuesto	90	125	160	200
ARNOLD CLASSIC Mecánica	800 200 090	800 200 125	800 200 160	800 200 200
ARNOLD CLASSIC Mecánica con regulador		800 210 125	800 210 160	
ARNOLD CLASSIC Mecánica con base	800 200 090	800 200 125	800 200 160	800 200 200
ARNOLD CLASSIC Mecánica con base con regulador		800 210 125	800 210 160	
ARNOLD CLASSIC Mecánica recta	800 200 090	800 200 125	800 200 160	800 200 200
ARNOLD CLASSIC Mecánica recta con regulador		800 210 125	800 210 160	
ARNOLD CLASSIC Mecánica en dos partes			800 200 160	800 200 200
ARNOLD CLASSIC Mecánica en dos partes con regulador			800 210 160	800 210 200


Posibilidades de amarre



Campo de amarre O1



Campo de amarre O2



Campo de amarre (en dos partes) Omax