


Tamaño	90	125	160	200
Arnold Mat Óleo-dinámica	020 140 090	020 140 125	020 140 160	020 140 200
Fuerza de amarre (kN)	25	40	40	40
A	300	410	570	570
B	384	499	654	654
C - 0,02	75	100	110	110
D	115	140	160	173
E	91	126	161	201
F	21	21	21	21
G	20	24	24	24
H	70	100	115	119
I	67	124	128	132
J + 0,02	40	90	115	111
K	110	190	230	230
L	40	50	60	60
M H7	20	20	20	20
N	40	40	50	63
U	38	54	68	68
V	11	13	13	13
W	90	125	140	140
X	150	195	300	300
Peso (kg)	16	35	70	93
Amarres	90	125	160	200
Campo de amarre O1	0 - 130	0 - 200	0 - 310	0 - 302
Campo de amarre O2	76 - 206	85 - 285	106 - 416	114 - 416
Campo de amarre O3		155 - 355	174 - 484	182 - 484
Campo de amarre O4	118 - 172	122 - 191	165 - 334	169 - 334
Campo de amarre O5		192 - 261	233 - 402	237 - 402
Husillo repuesto	90	125	160	200
Arnold Mat Oleo-dinámica	814 000 090	814 000 125	814 000 160	814 000 200


Posibilidades de amarre



Campo de amarre O1



Campo de amarre O2



Campo de amarre O3



Campo de amarre O4



Campo de amarre O5

Preinstalación sistema punto cero

Esta mordaza incluye la preinstalación del sistema de amarre punto cero | **O-MAK.**

